

LGA - Qualitäts - Zertifikat

LGA - Certificado de calidad



Genehmigungsinhaber
Titular de la licencia

**Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
Industriestr. 1
6973 Höchst
Österreich**

Zertifiziertes Produkt (umseitig näher bezeichnet)
Producto certificado (especificado con detalle al dorso)

**AVENTOS HK-XS 20K1xxx
compás abatible**

Prüfzeichen *Sello de homologación*



LGA-Qualitäts-Zertifikats-Nr.:
N.º de certificado de calidad LGA

LI 60099523 0001

Untersuchungsbericht-Nr.:
N.º de informe de inspección

21228211 001


Geprüft nach *Comprobado según*

DIN EN 15828/01.11

2 PfG Q 1701/07.13

Datum *Fecha:* 06.03.2015

Zertifizierungsstelle *Organismo de certificación*


A. Henning

Übersetzung/Translation

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
El certificado se basa en nuestro reglamento de ensayo y ordenación.
Das Produkt entspricht o. g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
El producto cumple los requisitos mencionados arriba, la fabricación está sujeta a supervisión.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg
Tel.: +49 221 806-1371 Fax: +49 221 806-3935 e-mail: cert-validity@de.tuv.com <http://www.tuv.com/safety>

Genehmigungsinhaber *N.º de certificado de calidad LGA*

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
Industriestr. 1
6973 Höchst
Österreich

Fertigungsstätte *Centro de producción*

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
J.-M. Fussenegger-Str. 6
6850 Dornbirn
Österreich

Ihr Zeichen <i>Su referencia</i>	Unser Zeichen <i>Nuestra referencia</i>	Längstens gültig bis <i>Válido como muy tarde hasta</i>
	0010-21228211 001	(day/mo/yr)

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)	Lizenzentgelte - Einheit
<i>Producto certificado</i> (Identificación del aparato)	<i>Tasas de licencia - Unidad</i>

herrajes de muebles

AVENTOS HK-XS 20K1xxx
compás abatible

6

Resistencia, funcionalidad	Cumple los requisitos conforme DIN EN 15828 nivel de ensayo 3 y 2 PfG-Q 1701
Durabilidad	40 000 ciclos
Peso de la tapa	3,4 kg
Altura del cuerpo homologada	400 mm
Propiedades de sistema y confort	Tapa posicionable en todas las posiciones tras un recorrido de abertura de unos 27 cm, cierre de la tapa amortiguado
Manejo y montaje	Sistema sin mantenimiento y de fácil montaje
Aseguramiento de la Calidad	Inspección propia y por terceros

APÉNDICE: 1; Página 1

6

Anlage / Apéndice 1



Zertifikat / Certificado

LI 60099523

Blatt / Página

0001

Ihr Zeichen / Su referencia

Unser Zeichen / Nuestra referencia

Ausstellungsdatum / Fecha

0010—21228211_001

06.03.2015

AVENTOS HK-XS 20K1

<u>Factor de rendimiento</u>	<u>Art. N.º</u>
200 – 1000	20K1101
500 – 1500	20K1301
800 – 1800	20K1501

A. H.
A. Henning



Übersetzung/Translation

Seite / Página 1 von / de 1